

搬入出に革命
内装材・什器系
平板の



平板運搬具 フラットキャリアー

働く環境改善の思いから生まれた 既製品と一線を画す新しい運搬具

様々な現場における「生産性向上」と「作業者の負担軽減」を目指して、資材や工具の運搬に最も適した運搬具を独自開発しました。



製品仕様



積載例と収納について



積載例① 3×6木材×12.5t(≒20枚)



積載例② プラスチックベニヤ×5t×(≒50枚)+小物



積載例③ PB1 2.5t×(≒20枚)+小物



積載例④ スチールフレーム+小物



積載例⑤ アルポリ+シート+工具



車載時

厚さ45mmなので、平台車の隙間に収納可能!!

組み立て方 ※写真は黒塗装版で撮影しています。



① 平台車に載せる



② 上下左右の寝かせ位置を調整する



③ 矢印方向にスライド(スライド前)



⑬ 転倒防止脚展開後に斜めに起こす
(転倒防止脚が下にくるように)



⑭ バックフレームを矢印方向に持ち上げて展開(転倒防止脚と同じ要領)



⑮ 90度展開後に下方向に差し込んで固定



④ 矢印方向にスライド(スライド後)



⑤ 積載板を上を持ち上げる



⑥ 赤線の位置に積載板を差し込む



⑯ バックフレーム展開後、必ず固定ピンが出ていることを確認



⑰ 逆側のバックフレームも同様に展開



⑱ 左右両側のピンが出ているかを今一度確認



⑦ 差し込んだ状態(背面が見やすいように台車を回転させています)



⑧ 転倒防止脚の展開



⑨ 転倒防止脚を矢印方向に持ち上げる



⑲ 組立後、印の箇所を台車に引っ掛けて最後まで押し込む



⑳ 正しい位置まで金具が差し込まれた状態



㉑ 上記手順で背板フレームを引き上げる



⑩ 図のように矢印方向に90度回転



⑪ 回転後に転倒防止脚を下方向に差し込んで固定



⑫ 逆側の転倒防止脚も同様に展開



㉒ カチッと音がするまで引き伸ばす



㉓ 左右のピンが出ていることを必ず確認



㉔ 完成

組み立て後の重要な確認ポイント



固定する際は必ず下奥まで差し込む

① 転倒防止脚が下まで差し込まれているか
転倒防止脚を90度展開後、必ず下まで下ろして下さい。



左右の安全ピンが出ていることを確認

② バックフレームがきちんと固定できている
バックフレーム展開後は、安全ピンが左右ともに出ているか必ず確認してください。



引っ掛け金具が奥まで差し込まれているか確認

③ 金具が平台車の奥まで差し込まれているか
台車へ引っ掛ける金具部分を必ず最後まで押し込んで下さい。



左右の安全ピンが出ていることを確認

④ バックフレームが固定できているか
バックフレームを上まで伸ばした際に、左右の安全ピンが出ているか必ず確認してください。

使用時の注意点



○ 進行方向

使用時に台車を動かす際は、必ず長手方向に動かして下さい。車輪の向きと平台車のキャスター取付位置により、短手方向へ上から押すと横転する可能性がありますので、最初はゆっくり動かして下さい。



× 縦積みはNG

資材や部材等を台車の長手方向に積載すると転倒する可能性があるため、横向きに積んで使用して下さい。

解体方法



左右の安全ピンを押して背板を収納

① 背板の収納
上記①のピンを左右同時に押して、②の方向に背板を収納



安全ピンを押してバックフレームを曲げて収納

② バックフレームの収納
安全ピンを押して、バックフレームを90度回転させて左右ともに収納



バックフレームが下にくるように斜めに起こす

③ バックフレームを収納して上下反転
左右のバックフレームを収納し、背板と積載板を上下反転



① 持ち上げる
② 背板側に90度回転
③ 下ろす

④ 転倒防止脚を収納
左右の転倒防止脚を上記の手順で収納



⑤ 積載板を収納
積載板を引き抜いて、背板の上に収納



⑥ 積載板をロックして解体完了
積載板を矢印の方向にロックして平台車から下ろす

ご注文の際の注意点



平台車の板厚のご確認が必要

平台車の厚み **15mm** を設定しています。
ご希望の厚み用での製作は別注で単価が上がり、納期に時間がかかります。



完全受注生産品

本製品は、完全受注生産品のため、ご注文をいただいたから納品までに **最短で約1ヶ月** ほど製作期間をいただいております。



本体の色味について

基本は **黒色** となっています。
日塗工色票番号にて、お好みの色に塗装して納品は可能ですが、単価が変わりますのでご了承下さい。



製品の仕上がりについて

製造過程や動作確認等により、製品に **塗装ムラ** や **可動部分の塗装削れ** や **細かな傷** が発生する場合があります。予めご了承の上ご注文くださいませ。

ご注文方法

TEL、FAX、メール、郵送いずれかの方法でお申し込みください。

 MAIL: info@fcreate.jp

 FAX: **072-962-6201**

販売元: 株式会社F.クリエイト
〒578-0985 大阪府東大阪市中野南1-63

その他のお問い合わせは、下記までご連絡ください
TEL: 072-962-6200 [電話受付時間: 月~金 10:00 - 18:00]
※電話転送サービスに加入しているため、ご要件をお伝え下さい。

— ご注文用紙 FAXまたは郵送でのご注文は、下記にご記入の上、お送りください。 —

注文者情報	ふりがな お名前:	
	住所: 〒	
	連絡先:	
	Mail:	@

仕様・台数	色: 黒 / 指定色 (日塗工色票番号)	
	※黒に○または未記入の場合は基準色の黒で製造致します。	
	平台車 板厚:	mm (基本サイズ15mm)
	※未記入の場合は基本サイズの15mmで製造致します。	
数量:		台

販売における確認と注意事項

- ①商品は、入金確認後の製造となります。
- ②製造開始後の仕様変更やキャンセルは、お断りいたします。

※メールアドレスは、商品発送案内時に使用させていただきます。